



Návod k obsluze a montáži



Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod k montáži a obsluze.

Upozornění!

- Upozornění, zařízení je během provozu velmi horké a proto nesmí být přemísťováno. Hrozí popálení.
- Pokud potřebujete manipulovat se zařízením během provozu, noste tepluodolné rukavice.
- Nepoužívejte v uzavřených místnostech, hrozí otrava kouřovými plyny.
- Před čištěním nechte zařízení kompletně vychladnout.
- Udržujte mimo dosah dětí a zvířat.
- Při zapalování se nesmí používat podpalovače.
- Udržujte mimo dosah hořlavých materiálů.
- Nikdy k hašení nepoužívejte vodu.
- Zařízení musí během provozu stát na pevném, nehořlavém povrchu nebo být pevně spojeno s montážní konzolou, která musí být zase pevně připevněna na určené místo.
- Nikdy nenechávejte horký generátor kouře bez dozoru.
- POZOR: během provozu se může stát, že dojde k požáru v zapalovacím otvoru. K tomu dochází, když sklouzne větší množství třísek dolů nebo když se změní okolní tlak vzduchu.

Montážní instrukce:

1. Otočte hlavní válec vzhůru nohama a vložte výfuk do velkého otvoru a mosaznou trysku z opačné strany do malého otvoru válce. Nyní sešroubujte obě části dohromady. Musíte se ujistit, že výřez (válec je stále vzhůru nohama) výfuku směřuje nahoru. Rukou utáhněte obě části.
2. Poté vezměte nerezový kryt s rýhovanými šrouby a nasadte jej na hlavní válec tak, aby rýhovaný šroub na boku seděl ve výřezu pro upnutí. Nyní ručně utáhněte rýhovaný šroub na boku.
3. Poté nasuňte montážní držák na generátor kouře. Věnujte pozornost vrtání a frézování montážního držáku. Po připevnění montážního držáku se ručně utáhne i druhý rýhovaný šroub. V závislosti na tom, jak chcete použít montážní držák, možná budete muset připevnit dodanou sadu šroubů M5 jako nožičky. Měli byste to udělat před připevněním montážní konzoly k generátoru kouře.
4. Nyní lze generátor kouře Smo-King připojit podle potřeby. Buď na dodané nožičky (které byly dříve připevněny k montážnímu držáku) nebo zavěšení pomocí otvorů v montážním držáku. Generátor kouře (někdy označovaný jako dymbox) je pak připraven k provozu
5. Nyní naplňte pouze třískou Smo-Woodchips 3-10 mm. Připojte membránové čerpadlo k mosazné vzduchové trysce pomocí dodané silikonové hadice. Nasadte dřevěné víko a zapalte z obou stran u otvoru zapalování cca. 5-10 sekund. Nyní můžete začít kouřit.

Dodatečné informace

Na generátor kouře poskytujeme záruku po dobu dvou let od data nákupu. Záruka se vztahuje na vady zpracování a vadné díly; vztahuje se na výměnu těchto dílů. Náklady na dopravu, montáž, výměnu opotřebovaných dílů a jiné nejsou součástí záruky. Platnost zaniká v případě nesprávné manipulace nebo pokud byly na generátoru kouře provedeny jakékoli neoprávněné změny. To znamená, že existuje riziko, že štěpka bude vymrštěna ze zapalovacího otvoru.

Údržba a péče

Generátor kouře by měl být po každém použití důkladně vyčištěn. U mosazné vzduchové trysky by se měl prostrčit tenký drát. Výfuk lze zevnitř vyškrábat šroubovákem. Válec se nejlépe čistí houbou. Lze použít například čistič na trouby, ale žádné prostředky, které napadají nebo ničí nerezovou ocel nebo dřevo. Při dostatečné péči a čištění nejsou problémy s funkcí generátoru kouře.

Informace o životním prostředí a opatření pro likvidaci

Při manipulaci s generátorem kouře a při likvidaci zbytků dbejte na čistotu a bezpečnost. Zbytkový odpad zásadně odkládejte pouze do nádob k tomu určených z kovu nebo nehořlavých materiálů.

Nebezpečí:

Ujistěte se prosím, že čerpadlo při grilování nebo uzení nenasává žádný kouř nebo mastný vzduch, jinak se membrána uvnitř čerpadla přilepí. Tu je pak nutné vyčistit zevnitř, na toto se NEVZTAHUJE záruka.

Nebezpečí popálení celého generátoru!

Při každém spalování vznikají zbytky spalování. Ty mohou ve spojení s vlhkostí z okolního vzduchu (kondenzace) vést ke kouřové strusce. Kouřová struska může vystupovat ze spodní části generátoru, proto by měla být pod generátor kouře umístěna nehořící podložka. (kovová vana a pod).

Aby byla zajištěna správná funkce generátoru, měl by být zcela vyčištěn, pokud by se vytvořila výše zmíněná kouřová struska. K tomu se nejlépe hodí čistič na trouby nebo grily.

Pokud se použije ohebná trubka z nerezové oceli, měl by být vyroben nějaký druh sifonu. To zachycuje kouřící strusku z dýmky a zabraňuje jejímu zpětnému toku do grilu nebo generátoru kouře.

Pokyny a videa k čištění čerpadla a generátoru naleznete na webových stránkách výrobce www.smo-king.de v části Help/FAQ (anglicky) nebo pro více informací kontaktujte svého prodejce.

POUŽÍVEJTE, PROSÍM, POUZE SUCHOU A KVALITNÍ ŠTĚPKU